

AGRI

Way

Erpice a dischi tandem a larghezza variabile idraulica
X type disc harrow with hydraulic adjustable width
Covercrop en X avec réglage hydraulique de la largeur



XDE-H series

Modello/Model/Modèle XDE12H



Erpice a dischi portato a 4 sezioni con larghezza di lavoro regolabile idraulicamente.

Adatto sia per un uso classico (rottura delle stoppie) che per lavori specifici agendo sull'angolazione delle sezioni (rincalzare e scalzare)



Mounted tandem type disc harrow with hydraulic adjustable working width.

Suitable to be used both in a conventional way (stubble break) and for specific works (covering and uncovering) by adjusting the gangs angle.










Covercrop porté en X avec largeur de travail à réglage hydraulique.

On peut aussibien l'utiliser comme déchaumeur classique quecomme déchaumeur spécifique en pivotant les trains (chausser ou déchausser)

I dati tecnici e le illustrazioni sono indicativi e non impegnano il costruttore

Technical data and models are not binding

Les données techniques, les illustrations sont indicatives et ils n'engagent pas le constructeur

Modello Model Modèle							
XDE12H	12	560 610	8	1.30-1.80 (ant.) 1.45-1.85 (post.)	195	760 790	40/60 hp
XDE16H	16	560 610	8	1.65-2.15 (ant.) 1.80-2.13 (post.)	195	820 860	60/80 hp



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Atiaccio a 3 punti di I-II cat.
- Telaio tubolare
- Asse porta dischi 30x30
- Dischi dentati avanti e posteriori lisci
- Raschiaterre regolabili
- Supporti a tripla guarnizione con cuscinetti a sfere
- 3 denti sarchianti smontabili in funzione della larghezza di lavoro (A)
- 1 martinetto idraulico per regolazione larghezza di lavoro (B):
- Regolazione angolazione sezioni tramite setiore con dispositivo di bloccaggio (C) - ogni sezione singolarmente



(A)



STANDARD EQUIPMENT

- 3 point linkage I-II cat.
- Tubular frame
- Disc gang axle 30x30
- Notched front discs and plain rear discs
- Adjustable scrapers
- 3 lips supports with ball bearings
- 3 central tines to adjust or remove according to the desired working width (A)
- 1 hydraulic ram to adjust the working width (B)
- Adjustable gangs angle by sector with locking device (C) - each gang individually



(B)



EQUIPEMENT DE SERIE

- Atelage trois points I-II cat.
- Châssis tubulaire
- Arbre carré 30x30
- Disques crénelés AV et disques lisses AR
- Décrottoirs réglables
- Paliers appliqués à 3 joints avec roulements à billes
- 3 dents centraux amovibles selon la largeur de travail désirée (A)
- 1 vérin hydraulique pour le réglage de la largeur de travail (B):
- Réglage individuel de l'angle de 4 trains de disques par secteur avec dispositif de blocage (C)



(C)

SU RICHIESTA

- ◇ Dischi anteriori lisci e posteriori dentati o tutti dentati
- ◇ Supporti con cuscinetti a tenuta stagna (no ingrassatura)
- ◇ Fiancattine laterali
- ◇ Prolunge per trasformazione modello 12 a 16 dischi

ON DEMAND

- ◇ Front plain discs and rear notched discs or all notched
- ◇ Watertight supports with 5 lips with ball bearings (no greasing)
- ◇ Lateral protections
- ◇ Extension to change the model with 12 discs into 16 discs type

SUR DEMANDE

- ◇ Disques AV lisses et AR crénelés ou tous crénelés
- ◇ Paliers appliqués à 5 joints avec roulements à billes (aucun graissage)
- ◇ Protections anti-projection AV
- ◇ Jeu allonges pour transformation modèle à 12 disques en 16 disques



AGRIWAY SRL
Via dell' Industria 9 – 9/A – 9/B
60030 Monte Roberto (Ancona), Italy

T. +39-0731375970—F. +39-0731375990
email: contact@agriway.it—website: www.agriway.it