

DISC RIDGERS BILLONNEUSES A DISQUES ARGINATORI A DISCHI

DR2/22










DR2/26



DR4/28



Mod.	 X					Larghezza fila Row width Largeur rang	 Kg	
DR2/22	2	560 x 5 mm	1	22/27 cm	200 cm	Reg/adjust.	145	30-50 HP
DR2/26	2	660 x 6 mm	1	28/33 cm	200 cm	Reg/adjust.	295	50-80 HP
DR2/28	2	710 x 6 mm	1	30/35 cm	200 cm	Reg/adjust.	300	50-80 HP
DR2/30	2	760 x 8 mm	1	33/38 cm	200 cm	Reg/adjust.	320	80-110 HP
DR4/26	4	660 x 6 mm	2	28/33 cm	290 cm	80/130 cm	560	50-80 HP
DR4/28	4	710 x 6 mm	2	30/35 cm	290 cm	80/130 cm	575	50-80 HP
DR6/26	6	660 x 6 mm	3	28/33 cm	340 cm	80/125 cm	700	80-130 HP
DR6/28	6	710 x 6 mm	3	30/35 cm	340 cm	80/125 cm	750	80-130 HP

STANDARD EQUIPMENT:

- II cat. three point hitch (I-II for DR2/22)
- Plain discs (notched for DR2/22)
- Transversal and vertical adjustments of the working group (only transversal for DR2/22)

On demand:

- ◇ Adjustable scraper on each disc

EQUIPEMENT STANDARD:

- Attelage trois points de II cat. (I-II pour DR2/22)
- Disques lisses (crénelés pour DR2/22)
- Réglage vertical et transversal pour chaque corps travaillant (seulement transversal pour DR2/22)

Sur demande:

- ◇ Décrottoir réglable sur chaque disque

DI SERIE:

- Attacco a 3 punti di II cat. (I-II per DR2/22)
- Dischi lisci (dentati su DR2/22)
- Regolazione verticale e trasversale per ogni gruppo lavorante

A richiesta:

- ◇ Raschiatterra regolabile su ogni dischi