

AGRI

Way

Erpice a dischi tandem a larghezza variabile meccanica
X type disc harrow with mechanical adjustable width
Covercrop en X avec réglage mécanique de la largeur



XDE series

Modello/Model/Modèle XDE20
con deflettori
with lateral protections
avec déflecteurs










Erpici tandem portati a larghezza variabile per trattori da 40 a 90 CV.
Adatto sia per la lavorazione tra le vigne che per lavori a campo aperto.



Mounted tandem disc harrows with adjustable width for tractors from 40 to 90 HP.
They are suitable both for interrow work in vineyards and to be used in open field.



Pulvérisateurs en X portés avec largeur de travail réglable, adaptés aussi bien aux travaux dans l'inter-rang des vignes que aux travaux à champs ouvert.

Modello Model Modèle		 mm.		 mm.	 mm.	 Kg	
XDE12	12	560 610	8	1.20-1.65 (ant.) 1.40-1.85 (post.)	195	595 625	40/50 hp
XDE16	16	560 610	8	1.60-2.05 (ant.) 1.80-2.25(post.)	195	630 675	50/60 hp
XDE20	20	560 610	8	2.00-2.45 (ant.) 2.20-2.65(post.)	195	730 780	70/80 hp
XDE24	24	560 610	8	2.40-2.85 (ant.) 2.60-3.05(post.)	195	800 850	80/90 hp



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Atiacco a 3 punti di I-II cat.
- Telaio tubolare quadro
- Asse porta dischi 30x30
- Dischi dentati avanti e posteriori lisci
- Raschiatterra regolabili
- Supporti a tripla guarnizione con cuscinetti a sfere
- Dente sarchiante centrale
- Larghezza di lavoro regolabile meccanicamente tramite seti ore (A)
- Angolazione sezioni regolabile meccanicamente tramite seti ore con dispositivo di bloccaggio (B) - ogni sezione singolarmente



STANDARD EQUIPMENT

- I-II cat. three point linkage
- Tubular square frame
- Disc gang axle 30x30
- Front notched discs and rear plain discs
- Adjustable scrapers
- 3 lips supports with ball bearings
- Central tine
- Adjustable working width by mechanical sector (A)
- Adjustable disc gangs angle by sector with locking device (B) - each gang singly



EQUIPEMENT DE SERIE

- Aielage trois points de I-II cat.
- Châssis tubulaire carré
- Arbre carré pour disques 30x30
- Disques AV crénelés et AR lisses
- Décrottoirs réglables
- Paliers applique à 3 joints avec roulements à billes
- Dent centrale
- Largeur de travail à réglage mécanique par secteur (A)
- Angle trains de disques à réglage mécanique par secteur avec dispositif de blocage (B) - chaque train individuellement



SU RICHIESTA

- ◇ Dischi anteriori lisci e posteriori dentati o tutti dentati
- ◇ Supporti a tenuta stagna con cuscinetti a sfere (no ingrassatura)
- ◇ Scartamento dischi 230 mm anziché 195 mm
- ◇ Deflettori laterali smontabili
- ◇ Pannelli catarifrangenti

ON DEMAND

- ◇ Front plain discs and rear notched discs, or all notched discs
- ◇ 5-lips watertight supports with ball bearings (no greasing)
- ◇ Disc spacing 230 mm instead of 195 mm
- ◇ Lateral dismountable lprotections
- ◇ Reflex reflectors

SUR DEMANDE

- ◇ Disques AV lisses et AR crénelés ou tous crénelés
- ◇ Paliers appliques à 5 joints étanches (pas de graissage)
- ◇ Ecartement entre disques 230 mm au lieu de 195 mm
- ◇ Déflecteurs de protection amovibles
- ◇ Catadioptrés



AGRIWAY SRL

Via dell' Industria 9 – 9/A – 9/B

60030 Monte Roberto (Ancona), Italy

T.+39-0731375970—F.+39-0731375990

email: contact@agriway.it—website:www.agriway.it