

AGRI

Way

FALCIATRICI BILAMA TWO BLADE MOWERS FAUCHEUSES BILAMES



Studiata per una rapida applicazione su qualsiasi trattore da 20 a 80 HP con attacco a tre punti. Il telaio a struttura tubolare, leggero e resistente di linea moderna, è fornito di sgancio rapido per evitare, in caso di urti, pericoli e danni alla barra. Le ampie inclinazioni di lavoro permettono il taglio di siepi, la pulizia di fossi o canali ecc. Taglia tutto senza ingolfarsi mai

Designed for fast application to any type of 20-80HP tractor with three point linkage. The modern light and sturdy tubular frame is fitted with an automatic release system to avoid damages to the bar when it hits against something. The varying working inclinations make it possible to cut hedges, clean ditches and channels etc. Cuts anything without getting blocked.

Etudiée pour une installation rapide sur tous les types de tracteurs de 20 à 80HP avec attelage à trois points. Le châssis réalisé avec une structure tubulaire, est léger et résistant, de ligne moderne; il est fourni de dételage automatique de manière à éviter, en cas de chocs, des dangers et des dommages à la barre. Les amples inclinaisons de travail permettent de couper les haies, de nettoyer les fossés ou les canaux, etc. Elle coupe tout sans jamais s'arrêter.

	Larg. Taglio Cutting width Larg. de coupe	Inclinazione Inclination Inclinaison	Velocità lavoro Working speed Vitesse travail		
SERIE "MINI"					
BM120L	120 cm	-60°/+90°	6:8 km/h	8 HP min.	162
BM135L	135 cm	-60°/+90°	6:8 km/h	8 HP min.	166
BM150L	150 cm	-60°/+90°	6:8 km/h	8 HP min.	170
SERIE "STANDARD"					
BM150	150 cm	-60°/+90°	8:10 km/h	15 HP min.	196
BM165	165 cm	-60°/+90°	8:10 km/h	15 HP min.	200
BM180	180 cm	-60°/+90°	8:10 km/h	15 HP min.	244
BM210	210 cm	-60°/+90°	8:10 km/h	15 HP min.	252

Di serie:

- ◇ Attacco a 3 punti
- ◇ Sollevamento meccanico per trasporto
- ◇ Albero cardanico
- ◇ Protezione lama
- ◇ Lama supplementare

Su richiesta:

- * Kit sollevamento idraulico
- * Versione dente smontabile

Standard equipment:

- ◇ Three point linkage
- ◇ Mechanical lift for transport
- ◇ Cardan shaft
- ◇ Blade protection
- ◇ Spare blade

On demand:

- * Hydraulic lift
- * Demountable tines

Equipement standard:

- ◇ Attelage trois points
- ◇ Relevage mécanique au transport
- ◇ Arbre à cardan
- ◇ Protection lame
- ◇ Lama supplémentaire de rechange

Sur demande:

- * Relevage hydraulique
- * Série avec dents demontables