

AGRI

Way

FRESATRICI FISSE

FIXED ROTARY CULTIVATORS

FRAISES FIXES

CULTIVADORAS FIJAS



Mod. P235

FRESATRICI FISSE

Fresatrici per trattori da 30 a 120HP con slitte o rullo, attacco a 3 punti universale, trasmissione laterale a catena (serie B) o ingranaggi, riduttore semplice o cambio a 4 velocità con P.d.f a 540 giri/min

FRAISES FIXES

Fraises rotatives pour tracteurs de 30 à 120 HP avec patins ou rouleaux arrière, attelage universel 3 points, entraînement latéral par chaîne ou pignons, boîte monovitesse (serie B) ou à 4 vitesses avec P.d.f. 540 t/min

FIXED ROTARY TILLERS

Rotary tillers for tractors from 30 to 120 HP with skids or rollers, universal 3-point hitch, side transmission by chain (B series) or gears, single speed gearbox or 4 speed gearbox P.T.O 540 r.p.m.

CULTIVADORAS FIJAS

Cultivadoras rotativas para tractores de 30 hasta 120 HP con patines o rodillo trasero, enganche universal de 3 puntos, reductor de velocidad o cambio de velocidades con T.d.f. 540 r.p.m.

SERIE B -BG

DOTAZIONE: Scatola a 1 velocità a 540 rpm Cardano a bullone 4 zappe ad elica per flangia A RICHIESTA: Cardano con frizione 6 zappe per flangia Zappe a squadra	EQUIPMENT: Single speed gearbox at 540 rpm Shaft with shear pin 4 screw hoe-blade per flange ACCESSORIES: Shaft with clutch 6 blades per flange Perpendicular hoe-blades	EQUIPEMENT: Boîte monovitesse (540 t/mn) Cardan à sécurité boulon 4 lames par flasque ACCESSOIRES: Cardan avec friction 6 lames par flasque Lames à angle droit	EQUIPAMIENTO: Reductor de velocidad 540 rpm Càrdan con limitador a bulon 4 azadas helicoidales por brida ACCESORIOS: càrdan con embrague 6 azadas por bridas Azadas de escuadra
---	---	--	--






SERIE "B"

Trasmissione laterale a catena
Side chain drive
Entrainement latéral par chaîne
Transmisión lateral con cadena

SERIE "B/G"


Trasmissione laterale ad ingranaggi
Side gear drive
Entrainement latéral par pignons
Transmisión lateral con engranajes

Mod.	 cm	 cm			 Kg	 HP
SERIE "B"						
B100	12	100	20	30	185	30/50
B130	12	130	24	36	205	30/50
B150	12	150	28	42	225	30/50
SERIE "B/G"						
B120G	12	120	20	30	235	30/50
B150G	12	150	28	36	265	30/50
B180G	12	180	36	54	300	30/50
B200G	12	200	40	60	350	30/50

SERIE M - P

DOTAZIONE: Scatola a 4 velocità (540 rpm.) Cardano con frizione Trasmissione laterale ad ingranaggi 6 zappe per flangia Rotore a tenuta stagna SU RICHIESTA: Rulli Controflange	EQUIPMENT: 4 speed gearbox (540 rpm) Shaft with clutch Side transmission by gears 6 blades per flange Waterproof rotor seals ACCESSORIES: Rollers Counter-flanges	EQUIPEMENT: Boîte à 4 vitesses (540 t/mn) Entrainement latéral par pignons Cardan avec friction 6 lames per flasque Rotor étanche ACCESSOIRES: Rouleaux Contres brides	EQUIPAMIENTO: Cambio de 4 velocidades (540 rpm) Transmisión lateral por engranajes Càrdan con embrague 6 azadas por bridas Rotor hermetico ACCESORIOS: Rodillos Dobles bridas
---	---	--	---



Mod.	 cm	 cm		 Kg	 HP
SERIE "M"					
M130	20	130	30	360	40/70
M150	20	155	36	390	40/70
M180	20	180	42	425	40/70
M205	20	205	48	460	40/70
SERIE "P"					
P130	25	130	30	525	60/100
P155	25	150	36	560	60/100
P180	25	180	42	610	60/100
P210	25	210	48	670	60/100
P235	25	235	54	710	60/100
P260	25	260	60	780	80/100